

OIE 26503 XP Inox

**Four Encastrable Multifonction ♦ Porte Froide ♦ Pyrolyse ♦ 65L
Classe A-20%**

En activant le nettoyage par pyrolyse, la température du four est portée à 500°C sur une durée de 2 heures, éliminant ainsi toutes les salissures. Ce nettoyage est intégral et également très économique. Si le niveau de salissure de votre four est peu élevé, vous avez la possibilité d'utiliser le mode pyro économique plus court et encore plus économique (1 heure 30).

Grâce à la porte froide et ses 4 vitres, la température du four en façade n'excède pas 70°C en phase de pyrolyse soit une température à l'intérieur de la cavité de près de 500°C. Lors d'une cuisson classique, la température de porte ne va pas au-delà de 25°C.

Le nouvel écran Maxi LCD à la fois simple et intelligent préconise la température, permet la cuisson différée et indique la montée en température ainsi que la hauteur de plat. Il offre une animation conviviale des éléments chauffants actifs lors de la cuisson.



Photo non contractuelle

BEKO

OIE 26503 XP Inox

**Four Encastrable Multifonction ♦ Porte Froide ♦ Pyrolyse ♦ 65L
Classe A-20%**

Identification

Marque	Beko
Référence	OIE26503XP
Couleur	Inox anti trace
Code Ean 13	8 690 769 376 854
Norme	CE, VDE
Type	Four encastrable
Date de lancement	Septembre 2011

Fonctions

8 programmes de cuisson + 2 de nettoyage

- Viandes rouge / Pizza
- Cakes / Poissons
- Viandes blanches
- Grillades épaisses
- Gratins
- Terrine / Crèmes
- Décongélation
- Maintien au chaud
- Nettoyage par pyrolyse
- Eco-pyrolyse

Four

Type de Four	Multifonction
Grill	Electrique
Puissance Grill	2200 W
Volume utile	65 L
Nettoyage	Pyrolyse
Thermostat	0 à 250°
Fonction Booster	Oui
Nombre de vitres	4
Contreporte plein verre	Démontable
Eclairage du four	Ampoule arrière

Equipements

Type de gradins	Emboutis
Grille	1
Lèchefrite	1
Plaque à pâtisserie	1
Afficheur	Maxi LCD
Programmation de cuisson différée	Oui
Preconisation automatique des températures	Oui
Minuterie fin de cuisson	Oui
Sécurité enfant	Oui
Porte froide	Oui
Type Porte	Verre / Inox
Bandeau	Verre / Inox
Guide de cuisson	Sur bandeau

Spécifications techniques

Alimentation	230 volts / 50hz
Ampérage	16 A
Puissance électrique Totale	2 400 W
Conso. électrique en convection	0,88 kWh
Conso. électrique en multifonction	0,79 kWh
Classe énergétique	A-20%
Cordon d'alimentation	Oui

Dimensions

Dimensions (cm)	H	L	P
- niche d'encastrement	59	56	55
- sans emballage	59,5	59,4	56,7
- avec emballage	65,5	66	66
Poids (kg)			
- sans emballage			39
- avec emballage			41
QTE container 40'/HC (pcs)			162/213

BEKO